

ООО "А.Л.Е.-ТЕХНОЛОДЖИ"

Автоматические линии оборудование и технологии

Фактический адрес (производство): М.О., г. Дубна, ул. Университетская д. 1 стр. 23,24,25 и 26.

Тел.: +7 (495) 585-56-71, тел./факс: +7(49621) 92348

Сайт www.ale-technology.ru почта ale-tech@mail.ru

Автоматическая линия для поперечного ропуска металла модель АЛЕ-АПР до 1,2 мм

Технический проект



1. Описание линии.

В процессе производства используется автоматическое управление через ввод длины, количества и других параметров.

Линия состоит из:

1. Стол с направляющими для заправки ленты, станция ламинации;
2. Протяжные валы;
3. Станина (рама);
4. Гидравлическая станция;
5. Гидравлическая гильотина;
6. Пульт управления с сенсорным экраном;
7. Шкаф электрический.



На линии установлен: цепной привод, четкий и надежный контроль скоростей, длины и местоположения.

- ширина ленты по требованию -1250 мм
- толщина заготовки – 0,3 мм-1,2 мм
- длина - по требованию
- производительность – до 8 м/мин (при 6 м)
- общая мощность – 5,2 кВт
- Габариты линии 2200мм*1700мм*1800мм
- Вес – 2 тонны.



1) Стол с направляющими и система ламинаций

2) Протягивающее устройство

Станция состоит из: двигателя, редуктора, станины и протяжных валов. -цепной привод. -редуктор.

Для каркаса станины используется двутавровая балка Н-300 посередине сварены ребра жесткости для укрепления.

Параметры:

- количество пар валов - 2 пары
- максимальная скорость- до 8 м/мин
- мощность главного двигателя- 2,2 кВт
- диаметр вала - до 90мм

3) Гидравлическая гильотина

После ввода параметров длины и количества профиля на PLC через сенсорный дисплей, обрезное устройство (гидравлическая гладкая гильотина) срабатывает в нужном месте.

Параметры:

- максимальная толщина реза – 1,2 мм
- материал X12M1
- эффективная ширина поперечной резки- до 1250 мм
- параметр допуска по длине ± 2 мм



4) Гидравлическая система.

Она действует на привод гильотины и фигурный штамп.

- максимальное давление -16Мра
- мощность двигателя -3 кВт.
- производство Италия «RG»

5) Система управления (АСУ)

В системе управления установлены преобразователь, PLC сенсорный дисплей, который обеспечивает оборудованию надежную и безопасную работу.

- преобразователь
- сенсорный дисплей Delta
- PLC Delta
- главные электронные детали



4. Точность обработки.

1) Требование к материалам:

- равномерный состав листа: равномерность толщины ± 0.2 мм, ширина материала не более 1мм, 2мм боковая загнутость при длине 5м.
- не допускать присутствие жесткого выпуклого места (например, сварочный шов, край от газовой резки) и нержавеющей лист.

*Поставщик оставляет за собой право изменения конфигурации узлов и деталей необходимых для работоспособности линии, не ухудшающих качества производимой продукции!

Стоимость линии АЛЕ-АПР1,2: 780.000 рублей.

Отдельно к линии комплектуются:

Размотчик двухопорный электромеханический до 10 тонн

- максимальная нагрузка: 10 тонн
- ширина заготовки - 1250мм
- внутренний диаметр рулона - ϕ 550-640
- внешний диаметр - ϕ 1500
- привод 5,5 кВт

Стоимость: 350.000 рублей.



Приемный стол (штабеллер)
3 метра или 6 метров

Стоимость: 120.000/180.000 руб.